

DEKO CREATIVE EFFECT SOSPURI

DESCRIERE PRODUS:

DEKO CREATIVE EFFECT SOSPURI este un finisaj de interior, pe baza de apa, cu aspect sablat metalizat. Produsul este disponibil in 2 sortimente: Gold si Silver

DOMENII DE UTILIZARE:

Decorarea suprafetelor interioare din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton prin realizarea de finisaje cu valori cromatice deosebite si efecte imbietoare de lumini si umbre, datorita materialelor fine siefate si nisipului de cuarț. Finisajele obtinute creeza un mediu extrem de confortabil si fac parte din cele mai inalte tendinte in decoratiuni interioare.

Sospuri Gold se utilizeaza ca atare, iar Sospuri Silver poate fi folosit ca atare sau poate fi colorat in sistemul de nuanțare computerizata POLICOLOR sistem de colorare..

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen	Vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,05 ± 0,05 kg	SR EN ISO 2811-1
PH	-	7,5 ± 0,05	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Timp de uscare, 20°C:	h	2	

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 10-30°C
Umiditate relativa mediu: max.85%
Temperatura suportului: 12-30°C
Temperatura produs: 15-25°C

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de praf sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment
- Se dilueaza cu 10% apa

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafeta suportului trebuie sa fie curata, fara urme de praf, umezeala sau impuritati; se indeparteaza toate petele de murdarie, praf si orice alt contaminant care poate reduce aderența.

DEKO CREATIVE EFFECT SOSPURI se aplica intr-un strat, cu pensula de efect (fara maner), cu miscari in "X" (tehnica italiana Pennelato) sau in lung (tehnica Sabiatto). Se recomanda aplicarea unui strat prealabil de vopsea superlavabila DEKO V8057 colorata in aceeasi nuanta cu DEKO CREATIVE EFFECT SOSPURI.

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

Consumul teoretic: 8 m²/litru. Consumul poate varia in functie de de metoda de aplicare si natura suportului.

TIMP DE USCARE:

Se usuca complet dupa 2 ore, la o temperatura ambianta de 20°C

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 1,25 litri

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului. A se feri de inghet!

Termen de valabilitate:

24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l: cat A/I 200(2010)

COV, Produs, max.g/l: 5

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51
sector 3, 032258, Bucuresti, România
Tel: +40 (0)21 345 1730
Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei
C.I.F. RO 326318
Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991
Pagină web: www.policolor.ro
Email: office@policolor.ro