

**FIȘĂ TEHNICĂ**

Nr 1240, rev 0

Data rev: 23.03.2022

# DEKO G8500

## GRUND ALB DE INTERIOR

**DESCRIERE PRODUS**

**DEKO G8500 GRUND ALB DE INTERIOR** este un produs pe bază de dispersii apoase sintetice, materiale de umplură și aditivi.

**CARACTERISTICI PRINCIPALE**

- Conferă aderență ridicată a straturilor ulterioare
- Are aderență foarte bună la suport
- Prezintă rezistență la medii alcaline
- Peliculă permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apă
- Culoare: alb
- Mărește puterea de acoperire a vopselei lavabile utilizată în sistem

**DOMENII DE UTILIZARE**

Produsul se utilizează ca strat de fond și de aderență în sistemul de protecție și finisare a suprafețelor minerale la interior: beton, tencuiei uzuale de var-ciment, gleturi de var și de ipsos, zidării din cărămizi uzuale, BCA, azbociment, plăci de gips-carton sau a altor materiale de construcție.

**MOD DE APLICARE****Condiții de aplicare**

Temperatură mediu: 12-30°C

Umiditate relativă mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Nu se recomandă aplicarea sub 10°C sau pe suprafețe umede.

**Pregătirea produsului:**

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de apă sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul ambalajului

**Pregătirea suportului și aplicarea:**

Suprafețe interioare noi din zidărie, beton, tencuială, ipsos:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf sau alte impurități
- Suprafețele de gips-carton se curăță de praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mușcăi acestea se îndepărtează prin spălare cu apă și detergent și se tratează cu SPOR Polisept soluție antimucegai

- Suportul puternic absorbant se impregnează cu [Deko G8510 Grund perete](#)
- În cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă se recomandă [Deko G8530 NANO grund](#). Nanoparticulele pătrund în profunzimea suportului și împiedică emigrarea sărurilor către suprafața suportului.
- După pregătirea adecvată a suportului se aplică [DEKO G8500 Grund alb](#) de interior cu trafaletul sau prin pulverizare cu mașina airless, la vâscozitatea de livrare.

Suprafețe interioare - zidărie, beton, tencuială, ipsos - vopsite în prealabil:

Suprafețe vopsite în prealabil cu produse pe bază de dispersii apoase

- îndepărtarea porțiunilor neaderente
- îndepărtarea prafului și a impurităților
- efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- îndepărtarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu Spor [Polisept solutie antimucegai](#)
- se impregnează suportul puternic absorbant cu [DEKO G8510 Grund perete](#).
- aplicarea grundului se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

Produsul poate fi aplicat în sistem cu toate vopselele lavabile din gama [Deko Professional](#).

#### Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Consumul teoretic: 15 m<sup>2</sup>/L.

Variază funcție de suport și metoda de aplicare.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
<b>A. Produs lichid</b>			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fără impurități	-
Culoare	-	alb	-
Densitate, 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,5 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1
Substanțe nevolatile, (60 min./125°C)	%	57 ± 1	SR EN ISO 3251
Vâscozitate, vascozimetru rotational cu 1 cilindru, (Rot 7, vit 100), temp. (23±0.5) °C	Pa.s	4000 - 6000	SR EN ISO 2555
pH		8-9	pH-metru, fără diluarea probei
<b>B. Peliculă</b>			
Aspect peliculă	-	Alb mat, uniform	-
Timp de uscare, temp. (23±2)°C - la suprafață - pentru reacoperire	h	1/2  2 - 4	-

### TIMP DE USCARE

Timp de uscare la suprafață: ½ ore

Timp de uscare pentru reacoperire: 2 -4 ore

### AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

**Ambalare:** Ambalaj din polipropilenă, 15 L.



#### **Depozitare:**

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-25°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

#### **Termen de valabilitate:**

Valabilitatea este de 18 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

### **MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ**

#### **Măsuri de siguranță pentru utilizator:**

A se consulta Fișa de Securitate a produsului.

COV limită UE g/l:cat A/h 75(2007)/30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30

\*\*\*

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

