

FIȘĂ TEHNICĂ
Numarul 1257, revizia 3
Data reviziei: 05.02.2026



DEKO V8055 VOPSEA SUPER-MAT AIRLESS

Descriere produs:

DEKO V8055 VOPSEA LAVABILĂ SUPER-MATĂ DE INTERIOR este un produs pe bază de emulsie de stiren-acrilat, pigmenți, materiale de umplură și aditivi.

Caracteristici principale:

- Acoperire bună;
- Atestare LEED & BREEAM;
- Incadrare Test French VOC A+;
- Durabilitatea acoperirii;
- Rezistență la abraziune umedă și spălare;
- Culori: Albă, colorabilă.

Domenii de aplicare:

Produsul se utilizează pentru vopsirea manuală sau mecanizată la interior a tencuielilor de ciment și var, a elementelor și pereților din beton simplu, ușor sau celular, etc

Mod de aplicare:

Suprafețe de bază adecvate

Suprafețe pe bază de var și ciment
Chituieli pe bază de gips
Plăci din ghips-carton

Suprafețe de bază neadecvate

Acoperiri pe bază de var

Pregătirea suprafeței de lucru, suprafețe noi

Suprafețele trebuie să fie sănătoase, uscate, curate de praf și uleiuri, netede și rezistente.

Pregătirea suprafeței de lucru, suprafețe vopsite/prelucrate

Suprafețele trebuie să fie sănătoase, uscate, curate de praf și uleiuri, netede și rezistente.

Aplicare

Se amestecă bine amestecul înainte de utilizare. Temperatura de lucru recomandată este de 12 - 25°C. Produsul nu trebuie utilizat la o temperatură mai mică de 10°C.

Diluare: În caz de nevoie cu până la 5 % apă.

- Temperatura de mediu: 10 - 30° C;
- Umiditatea relativă a aerului: maxim 80 %;
- Temperatura suprafeței de lucru: 10 - 30° C;
- Temperatura produsului: 15 - 30° C

Mod de lucru

Aplicați un singur strat după tratarea suprafeței cu DEKO professional G8500 Grund alb de interior. In cazul utilizării ca și prim strat a DEKO professional G8520 Grund construcții sau DEKO professional G8530 Nano Grund, vopseaua se aplică în două straturi.

Mijloace de aplicare

Pensula, trafalet, pistol de vopsit.

Sisteme de aplicare				
Suprafețe nevopsite			Suprafețe vopsite	
Etapă	Produs	Straturi	Produs	Straturi
Amorsare	DEKO professional G8500 Grund alb de interior, DEKO professional G8520 grund pentru construcții sau DEKO professional G8530 Grund Nano.	I	DEKO professional G8500 Grund alb de interior, DEKO professional G8520 grund pentru construcții sau DEKO professional G8530 Grund Nano.	I
Strat de finisaj	DEKO professional V8055 Vopsea lavabilă super-mată de interior	I - II	DEKO professional V8055 Vopsea lavabilă super-mată de interior	I - II

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Caracteristici tehnice:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fără impurități	vizual
Densitate, (23±0.5)°C	g/cm ³	1.55±0.05	SR EN ISO 2811-4
Finețe frezare, max.	μm	100	SR EN ISO 1524
Substanțe nevolatile (60 min./125°C), min.	%	60 ± 1	SR EN ISO 3251
Conținutul de compuși organici volatili (COV) al produsului finit,max.	g/L	0,79	EN ISO 11890-1
B. Peliculă			
Aspect peliculă	-	mat, uniform	-

Timp de uscare & consumuri specifice:

Timp de uscare:

- uscare la atingere: 30 minute;
- reaplicare: cel puțin 3 - 4 ore (la $23 \pm 2^\circ \text{C}$), apoi se aplica al doilea strat.

Consum:

Până la 15 m²/ L/ strat pentru aplicare manuală; 6 - 11 m²/ L/ strat pentru aplicarea automatizată.

Ambalare, depozitare, termen de valabilitate:

Ambalare: Ambalaj de 15 L

Depozitare: În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5 - 30⁰ C.
ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5⁰ C poate duce la deteriorarea produsului. Feriți produsul de îngheț!

Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

Măsuri de securitate și igienă:

Măsuri de siguranță pentru utilizator:

Consultați Fișa cu date de securitate a produsului.
COV limită UE g/l: cat A/a, 30(2010)
COV Produs,max .g/l: <0.79g/L

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

