

KLAR F 11-5 FILLER HS 5:1

Grund-filler bicomponent, cu putere mare de umplere, ușor de șlefuit și cu întărire rapidă, destinat reparațiilor auto și lucrărilor de caroserie noi. Acest produs oferă un strat suport ideal pentru toate tipurile de finisaje auto. Utilizare universală.

- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Ușor de șlefuit
- ✓ Aderență excelentă
- ✓ Putere mare de umplere
- ✓ Întărire rapidă



CARACTERISTICI



Raport amestec:

100% Vol KLAR F 11-5 Filler HS
20% Vol KLAR H 11-5 Întăritor
15-20% KLAR D-20 Diluant



Vâscozitatea de aplicare:

25-30sec (DIN 4 at 20°C)



Temp aplicare (Pot Life):

90min la 20°C



Tip pistol:

RP: 1.4-1.8mm / 2.5-3.5bar
HVLP: 1.3-1.6mm / 2-3bar
Convențional: 1.4-1.8mm / 2-3.5bar



Aplicare:

1 - 2, sau 3 staturi complete



Temp de aerare:

5-10 min.



Uscare:

2.5-3h la 20°C
30min la 60°C



Grosime film uscat:

50 - 150μm



2004/42/IIIB(c)(540) < 540g/l



Șlefuire grosiera:

Umed: P800
Uscat: P400-P500

Tipuri substrat:

- Suprafețe din oțel / Finisaje existente / Chituri poliesterice / Lamine poliesterice

Diluare:

- 15-20% KLAR D 20 Diluant

Consumul de material:

- Luând în calcul o eficiență de transfer de 70%, consumul teoretic este de 6 m²/l.
- Notă: Pierderile de material din cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în calcul suplimentar. Acestea depind de metoda de aplicare, forma mărimea și felul suprafeței vopsite.

Curățarea echipamentului:

- Klar Nitro Thinner

Măsurile SSM și SU:

- Doar pentru uz profesional. (Vezi fișa de securitate).
- Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicând cu strictete normele SU, normele de SSM, în funcție de caracterizarea produsului.

Structura de bază:

- KLAR F 11-5 FILLER HS 5:1 - Rășini Acrylic
- KLAR H 11-5 Întăritor - Polyisocyanates

Date materiale:

- Culoare - Gri / Alb / Negru
- Densitate lac la 20°C - Gri - 1.61kg/L, Alb - 1.58kg/L, Negru - 1.49kg/L
- Densitate Întăritor de densitate la 20°C - 0,985 kg/L
- COV - 2004/42/IIIB(c)(540) < 540g/l
- Acoperire: 6m²/L

Ambalare:

- KLAR F 11-5 FILLER HS 5:1 - 1L; 3,5L(Gri)
- KLAR H 11-5 Întăritor - 0.2L; 0.7L

Termen valabilitate:

- KLAR F 11-5 FILLER HS 5:1 - 24 luni
- KLAR H 11-5 Întăritor - 12 luni