

KLAR L RAPID HS LAC PREMIUM

KLAR L RAPID este un lac acrilic bicomponent cu conținut ridicat de solide, care se usucă foarte rapid la 20°C.

Se folosește pentru reparații parțiale. Nu este recomandat pentru reparații de mari dimensiuni.

- ✓ Usor de aplicat
- ✓ luciu excelent
- ✓ Rezistent la UV și la zgârieturi
- ✓ Consum redus
- ✓ Conținut foarte ridicat de solide



CARACTERISTICI



Raport amestec:

100% Vol KLAR L RAPID
50% Vol KLAR H RAPID
20% Vol KLAR D RAPID



Vascozitatea de aplicare:

15-16sec (DIN 4 at 20°C)



Pot Life:

60 min at 20°C



Tip pistol:

RP/HVLP: 1.3-1.4mm / 2-2.5bar
Conventional: 1.3-1.4mm / 2-2.5bar



Aplicare:

1+1 full coats



Timp de aerare :

5-8 min.



Uscare:

2.5-3h la 20°C
10min la 60°C



Grosime film uscat:

50 - 60µm



2004/42/IIB(e)(840) < 540g/l

Tipuri substrat:

- Toate tipurile de vopsea de baza existente

Diluare:

- KLAR D RAPID 20% Vol.

Consumul de material:

- Luand in calcul o eficienta de transfer de 70%, consumul teoretic este de 10m²/l.

Nota: Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii, variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Acestea depind de metoda de aplicare, forma, marimea si felul suprafetei vopsite.

Curatirea echipamentului:

- Klar Nitro Thinner

Masuri SSM si SU:

- Doar pentru uz profesional.(Vezi fisa de securitate).

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicand cu strictete normele SU, normele de SSM, in functie de caracterizarea produsului.

Structura de baza:

- KLAR L RAPID LAC HS AIRDRY - Rășini acrilice hidroxi
- KLAR H RAPOID ÎNTĂRITOR - Poliizocianți

Date materiale:

- Culoare - Transparent
- Densitate lac la 20°C - 0,984 kg/L
- Densitate Întăritor de densitate la 20°C - 0,98 kg/L
- COV - 2004/42/IIB(d)(420) < 420g/l
- Acoperire: 10 m²/L

Ambalare:

- KLAR L RAPID LAC HS AIRDRY - 1L
- KLAR H RAPOID ÎNTĂRITOR - 0.5L

Shlf life:

- KLAR L RAPID LAC HS AIRDRY - 24 luni
- KLAR H RAPOID ÎNTĂRITOR - 12 luni

KLAR L RAPID HS LAC PREMIUM

KLAR L RAPID este un lac acrilic bicomponent cu conținut ridicat de solide, care se usucă foarte rapid la 20°C.

Se folosește pentru reparații parțiale. Nu este recomandat pentru reparații de mari dimensiuni.

- ✓ Usor de aplicat
- ✓ luciu excelent
- ✓ Rezistent la UV și la zgârieturi
- ✓ Consum redus
- ✓ Conținut foarte ridicat de solide



Raport de amestec: Lac / Întăritor / Diluant

Volum (mililitri)			Greutate (grame)		
Klar L Rapid	Klar H Rapid	Klar D Rapid	Klar L Rapid	Klar H Rapid	Klar D Rapid
50	25	10	49.2	24.3	8.2
100	50	20	98.4	48.6	16.4
150	75	30	147.6	73	24.5
200	100	40	196.8	97.3	32.7
250	125	50	246	121.6	40.9
300	150	60	295.1	145.9	49.1
350	175	70	344.3	170.2	57.3
400	200	80	393.5	194.5	65.4
450	225	90	442.7	218.9	73.6
500	250	100	491.9	243.2	81.8