



DECANOL SUPER

DESCRIERE PRODUS

DECANOL SUPER este un amestec pe bază de solvenți activi.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru decaparea suprafețelor metalice și îndepărtarea straturilor vechi de vopsele alchidice, alchidouretanice, nitrocelulozice, latex, etc. aplicate pe suprafețe din lemn, metal, zidărie.

MOD DE APLICARE

Condiții de aplicare

Temperatură mediu: 10-30°C

Umiditate relativă mediu: max.75%

Temperatura suportului: 10-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Produsul nu se aplică la exterior direct sub acțiunea razelor solare, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

Aplicarea:

- Se întinde cu pensula decapantul DECANOL SUPER pe suprafața vopsită.
- Pelicula se gonflează și se îndepărtează cu spaclul. Timpul de gonflare depinde de temperatura mediului, grosimea, vechimea și tipul vopselei.
- Dacă există straturi succesive de vopsea foarte vechi, operația se poate repeta până la îndepărtarea completă a tuturor straturilor
- Suprafața decapată se va spăla cu apă caldă sau cu un diluant, se va șterge cu o carță pentru uscare

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
Aspect	-	gel omogen, opalescent, incolor fără impurități mecanice	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	0,98	SR EN ISO 2811-1

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaj plastic: 0.4L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C, în absența oricăror surse de aprindere
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

Măsuri de siguranță pentru utilizator:

- A se consulta *Fișa cu date de Securitate* a produsului!
- Se va purta un echipament de protecție format din mănuși și ochelari de protecție și eventual mască de protecție, când produsul se aplică prin pulverizare.

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

