

FIȘĂ TEHNICĂ

Pag. 1 of 1 No: 007, rev.4

DILUANT D5070

DESCRIERE PRODUS:

Este un amestec de solvenți organici, cu compoziție și volatilitate controlate, bine echilibrate.

DOMENII DE UTILIZARE:

Se utilizează pentru diluarea produselor de acoperire pe baza de rășini alchidice, astfel încât să se obțină viscozitatea optimă pentru aplicare. De asemenea, se utilizează pentru curățarea echipamentului de aplicare și pentru degresarea suprafețelor ce urmează a fi protejate cu sisteme alchidice.

CARACTERISTICI TEHNICE:



Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
Aspect	-	lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	0,785 ± 0,015	SR EN ISO 2811-1
Indice de aciditate, max.	cm ³ sol.KOH 0,1n/100 cm ³	1	SR EN ISO 3682
Interval de distilare	°C	85 - 230	SR EN ISO 918
Indice de refracție, nD ²⁰	-	1,440 ± 0,015	SR ISO 7573

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj plastic PET: 0.9L

Depozitare:

Spații uscate, bine ventilate, neexpuse la radiații solare, calduri și intemperii, la temperaturi între 5 – 25°C; în absența oricăror surse de aprindere

Termen de valabilitate:

36 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice și a uneltelor neconforme normelor în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
 - prezenta surselor de foc deschis;
 - contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele;
 - inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor de produs; ingerarea produselor.
- Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimică.
Punct de inflamabilitate: peste 28°C.

A se consulta Fișa de Securitate a produsului!