

FIȘĂ TEHNICĂ
Nr 1237, rev 0
Data rev: 1 martie 2022

SPOR ARTCOLOR

VOPSEA SUPER-LAVABILĂ COLORATĂ

INTERIOR / EXTERIOR

INTENS



DESCRIERE PRODUS

SPOR ARTCOLOR VOPSEA SUPER-LAVABILĂ COLORATĂ INTERIOR/EXTERIOR INTENS este o bază de nuanțare cu aspect mat, uniform, care îți redcorează locuința în orice culoare intensă pe care o dorești, conform mostrarelor Policolor.

Vopseaua se colorează în sistemul de nuanțare computerizată Policolor ArtColor din magazine.

Obținerea aceleiași nuanțe este garantată numai dacă se utilizează pentru nuanțare același lot de bază. Pentru evitarea oricăror diferențe de nuanță, este recomandată solicitarea întregii cantități de vopsea necesară pentru finalizarea lucrării o singură dată.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Culori ultra-durabile;
- Aplicabilitate ușoară, etalare foarte bună;
- Uscare rapidă;
- Putere mare de acoperire;
- Lavabilitate foarte bună;
- Rezistență la uzură;
- Rezistență la radiații solare și intemperii;
- Prezintă stabilitate în timp a vâscozității;
- Formează pelicula permeabilă la vaporii de apă din interior și impermeabilă la apa din exterior;
- Gamă variată de nuanțe;

DOMENII DE UTILIZARE

Produsul gata nuanțat se aplică pe orice suprafață interioară din beton, zidărie, tencuială, ipsos, plăci de gips-carton, caramidă, suprafețe vopsite în prealabil cu vopsea lavabilă.

Nu se recomandă aplicarea pe humă, var sau suprafețe vopsite anterior cu vopsea tip email.

MOD DE APLICARE

Condiții de aplicare

Temperatura mediu: 12-30°C

Umiditate relativă mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Nu se aplică sub 10°C sau pe suprafețe umede.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe interioare noi din zidărie, beton, tencuială, ipsos:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mușești acestea se îndepărtează prin spălare cu apă și detergent și se tratează cu SPOR Polisept soluție antimușești; apoi se aplică SPOR Polisept amorsă antimușești.
- Dacă suprafața nu este contaminată cu mușești, suportul curat se impregnează cu Policolor amorsă perete.
- În cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă se recomandă DEKO grund nano. Nanoparticulele pătrund în profunzimea suportului și împiedică emigrarea sărurilor către suprafața suportului.
- SPOR ArtColor vopsea super-lavabilă colorată în culori intense, pentru utilizarea la interior este obligatoriu să aplicați un prim strat de alb omogen de SPOR TIXO, iar pentru utilizarea la exterior este obligatoriu să aplicați un prim strat de alb omogen de SPOR exterior/interior cu silicon sau DEKO V8067/G8300.
- Se aplică apoi produsul SPOR ArtColor vopsea super-lavabilă colorată folosind pensula sau rola, în 2-3 straturi, în funcție de culoare, natura suportului și modul de aplicare. **NU DILUAȚI PRODUSUL!**
- Înainte de a aplica stratul 2 sau 3 de vopsea, lăsați stratul anterior să se usuce minimum 2 ore.
- În cazul pulverizării airless, se recomandă duza de 0.017" sau 0.43mm, presiunea de 160-180 bari și unghiul de pulverizare 40°-80°.

Suprafețe interioare - zidărie, beton, tencuială, ipsos - vopsite în prealabil:

Suprafețe vopsite în prealabil cu produse pe bază de dispersii apoase

- îndepărtarea porțiunilor neaderente
- îndepărtarea prafului și a impurităților
- efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- îndepărtarea eventualelor depozite de mușești de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu SPOR Polisept soluție și amorsă antimușești
- impregnarea suportului neacoperit cu Policolor amorsă perete
- aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

Nu se recomandă aplicarea pe humă, var sau suprafețe vopsite anterior cu vopsea tip email.

În cazul existenței unei suprafețe vopsite în prealabil cu humă sau var, trebuie urmați pașii de mai jos:

- îndepărtarea completă a stratului vechi prin răzuire, spălare cu apă
- impregnarea suportului cu Policolor amorsă perete
- după aplicarea stratului de amorsă, aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

CONSUMURI SPECIFICE & TIMP DE USCARE

Consumul teoretic: 9 -12m²/litru/ strat

Timpul de uscare la suprafață: ½ ore



Timpul de uscare pentru reacoperire: 2 ore
Număr de straturi recomandate: 2-3, în funcție de culoare, natura suportului și modul de aplicare

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fără impurități	vizual
Densitate, (23±0.5) °C	g/cm ³	1.44±0,02	SR EN ISO2811-4
Grad de frecare, max.	μm	100	SR EN ISO 1524
Vâscozitate Brookfield (23±0.5°C, rotor 6, 100 rpm)	mPa.s	3500-4500	SR EN ISO 2555
Substanțe nevolatile (60 min./125°C)	%	62±1	SR EN ISO 3251
pH, min.	-	8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect peliculă	-	mat, uniform	vizual

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă: 2L/ 8L

Depozitare: În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-25°C

- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 36 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

COV limită UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs, max.g/l: 30

Măsuri de siguranță pentru utilizator:

- A se consulta **Fișa cu date de Securitate** a produsului!
- Se va purta un echipament de protecție format din mănuși și ochelari de protecție și eventual mască de protecție, când produsul se aplică prin pulverizare.

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este



utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizati de noi și nu ar putea fi luati în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

